



B-Line 超低音系列

震撼来袭, 重塑感官边界



B-Line

为您开启专业级 音响新境界！

■便捷灵活 ■黑白双色
■精准调校 ■音质出众

优质音效源于坚实根基。鉴于各应用场景特性各异，专属扩声方案不可或缺。为协助租赁公司、工程商等专业用户精准选型，我们匠心打造B-Line超低音系列，其市场上覆盖全面、适用性广泛。

B-Line提供紧凑的15"、强劲的18"、震撼的21"三种规格；可选有源与无源两种版本；具有地面堆叠或空中吊挂的灵活安装方式；拥有经典黑与优雅白双色外观。无论是固定安装还是流动演出，B-Line总有一款能满足您的需求。

B-Line与SE AUDIOTECHNIK其它系统高度兼容，可实现真实通透的声音还原，同时具备令人印象深刻的低频下潜。B-Line饱满而清晰的大动态低频响应，能够轻松灵活融入现有音响系统。

B-Line运用自适应导音管技术，优化波导管周边气流不对称问题，确保系统在任何负载下，都有一致的信号重放和扩展的动态范围。即使处于极低频段，也能有效减少干扰噪声与失真。同时，B-Line将精致设计和强大性能巧妙地融合于紧凑的箱体中，便于运输，利于成本控制。

穿透心灵的低音享受.....



纯粹声能,震撼全场

B-Line超低音系列,以无与伦比的灵活性与顶级音质,重新定义声音体验。

无论是大型音乐会、活动庆典,还是流动演出,它都能凭借便捷操作轻松驾驭,迅速融入现场氛围。

与SE AUDIOTECHNIK其它系统完美适配,实现声音的无缝融合,为观众带来层次丰富、震撼人心的听觉盛宴,让每一个音符都精准传递,奏响声浪传奇。



便捷灵动,应用随心

B-Line超低音系列提供15"、18"、21"三种规格,可选无源版本与内置DSP功放的有源版本。操作简易,运输轻松,灵活性超强。既适用于地面堆叠,轻松强化低音效果;也可作为低音扩展单元,丰富音频层次;更能组建低音阵列,营造震撼声场。搭配 B 15A FS,还可实现吊装,解锁更多安装可能,满足多样场景需求。



先进技术,震撼低音

B-Line 超低音系列精巧外观融合实用特性与前沿科技,赋予B-Line超低音系列卓越的低频还原能力,声音饱满且真实。内置DSP功放,可快速精准地与点声源、线阵列匹配,便捷组建各类低音阵列,为您带来沉浸式的音频体验,让每一个低频音符都能直击人心。



完美适配,拓展无限

B-Line超低音系列,与SE AUDIOTECHNIK系统协同工作,呈现震撼而清晰的声音效果。B-Line与CV-Line、COX-Line、L-Line、M-Line及SMX-Line等灵活组合,轻松搭建监听系统、流动扩声系统或固定安装系统。所有系统均具备高度扩展性与模块化优势,可随需调整,为专业音频应用提供可靠且灵活的解决方案。



卓越性能 铸就非凡听觉体验

高空自由吊挂

打破常规安装束缚，B-Line开启超低音箱应用新维度，部分型号配备吊挂结构设计，让低频能量突破地面限制。无论是地面堆叠，以沉稳姿态释放震撼低频感受，还是高空吊装，于空中勾勒立体声场，它都能完美驾驭。全场景适配的设计，无论是大型演出、专业录音棚，还是沉浸式娱乐空间，都能精准还原每一个低频细节，为全频系统提供有力的支撑与下潜，让声场听感更平衡，声音层次更丰富。

气流优化设计

低频的纯净与震撼，源于对细节的极致追求。

B-Line超低音系列精心雕琢每一处设计，聚焦低音反射系统的气流优化。从波导管形状到箱体结构，每一个细微之处都经过反复推敲与测试，将气流运动优化到极致。即便在极低频段，也能保持稳定且强劲的音效输出，以出色的清晰度还原最低沉的频率。无论是深沉的鼓点，还是浑厚的大提琴声，都能真实呈现，为每一段音乐赋予完整而饱满的低频灵魂，带来直击心灵的听觉震撼。


内置优化功放

有源版本内置800W/1600W D类功放，无需额外外接功放设备，连接更便捷。经过专业团队精心调校，功放与扬声器的深度声学匹配，确保音质精准还原。在大型演出中，强大功率驱动音箱释放震撼低音，瞬间点燃现场氛围；在家庭影院中，则能带来如临现场的沉浸式体验，低音浑厚震撼，高音清晰明亮，呈现纯净且澎湃有力的音质。



即插即用

连接电源线、信号线，调用预设
即刻享受震撼低频



控制简便

通过液晶显示屏与旋钮
轻松切换各种设置

便捷 DSP 预设与操作

智能集成式 DSP 预设功能，一键即可完成与 SE AUDIOTECHNIK 其他系列产品的完美适配，告别复杂调试流程。通过直观的LCD显示屏和无极旋钮，轻松切换工作状态。无论是擅长背面能量抑制的“Cardioid (心型模式)”，还是增强低频指向性的“End-Fire 模式”，都能一键调用、随心掌控。系统还支持参数自由调节，用户可根据不同音乐风格和场景需求，定制个性化音色方案，轻松打造专属的听觉体验。



扫一扫
即刻走进B-Line的声音世界！



匠心雕琢 适配每一种扩声需求

在动态多变的流动演出领域，每一场活动都是独特挑战；而在固定安装领域，精准定制的扩声方案则至关重要。

B-Line超低音系列，是专业与创新的结晶，不仅提供强劲的低频基础，更兼具灵活性与适应性。

无缝契合不同场景。无论是中小规模场合的精致演绎，还是为大型系统提供震撼能量，B-Line超低音系列皆能精准赋能，为您的扩声系统配置提供无可挑剔的专业方案。



B 15

小身巨能

系统类型	无源系统
频率响应范围 (-3 dB) ¹	39 Hz - 130 Hz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	33 Hz - 160 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	全指向
标称阻抗	8 Ω
灵敏度 ²	98 dB
峰值功率	1600 W
持续功率 ³	400 W
最大声压级 ⁴	136 dB
换能单元	1 x 15" 单元, 3" VC
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	514 x 494 x 650 mm
净重	30 kg

¹ 在130Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 半自由场, 1W / 1m, 轴向

³ 依据 EIA-426B 标准 (基于RMS电压)

⁴ Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。



B 18

黄金搭档

系统类型	无源系统
频率响应范围 (-3 dB) ¹	37 Hz - 130 Hz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	29 Hz - 160 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	全指向
标称阻抗	8 Ω
灵敏度 ²	99 dB
峰值功率	2400 W
持续功率 ³	600 W
最大声压级 ⁴	138 dB
换能单元	1 x 18" 单元, 4" VC
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	572 x 542 x 797 mm
净重	41 kg

¹ 在130Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 半自由场, 1W / 1m, 轴向

³ 依据 EIA-426B 标准 (基于RMS电压)

⁴ Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。



B 21

强力驱动

系统类型	无源系统
频率响应范围 (-3 dB) ¹	33 Hz - 130 Hz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	25 Hz - 160 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	全指向
标称阻抗	8 Ω
灵敏度 ²	99 dB
峰值功率	4000 W
持续功率 ³	1000 W
最大声压级 ⁴	142 dB
换能单元	1 x 21" 单元, 5" VC
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	672 x 595 x 832 mm
净重	51 kg

¹ 在130Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 半自由场, 1W / 1m, 轴向

³ 依据 EIA-426B 标准 (基于RMS电压)

⁴ Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。



B 15A

稳固堆叠

系统类型	有源系统
频率响应范围 (-3 dB) ¹	40 Hz - 220 Hz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	33 Hz - 260 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	全指向
最大声压级 ²	136 dB
换能单元	1 x 15" 单元, 3" VC
功放类型	单通道D类功放, 带SMPS
输出功率 ³	800 W
DSP	48 kHz/24 bit 带有拓展动态固有延迟: 1.1 ms
处理	工厂与用户预设, EQ, 延时设置, 指向性控制, 输入灵敏度, 极性反转
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	521 x 495 x 654 mm
净重	33.5 kg

¹ 使用通用预设, 并在200Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 使用12dB峰值因数的粉红噪声测试, 半自由场

³ 短时间RMS输出功率, 依据 CEA2006

所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。



B 15A FS

精准吊挂

系统类型	有源系统
频率响应范围 (-3 dB) ¹	40 Hz - 220 Hz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	33 Hz - 260 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	全指向
最大声压级 ²	136 dB
换能单元	1 x 15" 单元, 3" VC
功放类型	单通道D类功放, 带SMPS
输出功率 ³	800 W
DSP	48 kHz/24 bit 带有拓展动态固有延迟: 1.1 ms
处理	工厂与用户预设, EQ, 延时设置, 指向性控制, 输入灵敏度, 极性反转
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	521 x 471 x 654 mm
净重	37 kg

¹ 使用通用预设, 并在200Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 使用12dB峰值因数的粉红噪声测试, 半自由场

³ 短时间RMS输出功率, 依据 CEA2006

所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。



B 18A

智能调校

系统类型	有源系统
频率响应范围 (-3 dB) ¹	34 Hz - 210 Hz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	28 Hz - 260 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	全指向
最大声压级 ²	138 dB
换能单元	1 x 18" 单元, 4" VC
功放类型	单通道D类功放, 带SMPS
输出功率 ³	1600 W
DSP	48 kHz/24 bit 带有拓展动态固有延迟: 1.1 ms
处理	工厂与用户预设, EQ, 延时设置, 指向性控制, 输入灵敏度, 极性反转
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	572 x 542 x 797 mm
净重	47.7 kg

¹ 使用通用预设, 并在200Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 使用12dB峰值因数的粉红噪声测试, 半自由场

³ 短时间RMS输出功率, 依据 CEA2006

所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。



B 21A

澎湃驱动

系统类型	有源系统
频率响应范围 (-3 dB) ¹	33 Hz - 230 Hz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	27 Hz - 280 Hz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	全指向
最大声压级 ²	139 dB
换能单元	1 x 21" 单元, 5" VC
功放类型	单通道D类功放, 带SMPS
输出功率 ³	1600 W
DSP	48 kHz/24 bit 带有拓展动态固有延迟: 1.1 ms
处理	工厂与用户预设, EQ, 延时设置, 指向性控制, 输入灵敏度, 极性反转
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	672 x 595 x 832 mm
净重	51.5 kg

¹ 使用通用预设, 并在200Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 使用12dB峰值因数的粉红噪声测试, 半自由场

³ 短时间RMS输出功率, 依据 CEA2006

所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。

产品附件




B 15 SFi M
M-F3A PRO/M-F3A PLUS 堆叠架




B 15 SFi L35
L 35 堆叠架




B 15A FS SFi
M-F3A PRO/M-F3A PLUS 堆叠架




B 18 SFi M
M-F3A PRO/M-F3A PLUS 堆叠架




B 18 SFi L35
L 35 堆叠架




B 18 SFi MAX
M-F3A PRO MAX 堆叠架



B 15A FS BF
B 15A FS 吊架



B 15A FS TK12
B 15/B 15A (2 units) 推车




B18 TK 12
B 18/B 18A (2 units) 推车




B 15 TD
B 15/B 15A 脚轮板




B 18 TD
B 18/B 18A (1 unit) 脚轮板




B 21 TD
B 21/B 21A (1 unit) 脚轮板



B 15 TC
B 15/B 15A/B 15A FS 防护布袋



B 18 TC
B 18/B 18A 防护布袋



B 21 TC
B 21/B 21A 防护布袋



B 15 FC
B 15/B 15A/B 15A FS (2 units) 航空箱



B 18 FC
B 18/B 18A 航空箱



B 21 FC
B 18/B 18A 航空箱



SPS20
B Line 支撑杆



P801DL RC
B Line 防雨罩

声浪

与SE AUDIOTECHNIK一同聆听!

B-Line超低音系列, 音频领域的卓越典范。无论面对何种音频挑战, 皆能游刃有余, 大放异彩。

从轻柔舒缓的低频韵律, 到震撼澎湃的强劲重低音, 它都能以超凡的清晰度与精准度完美诠释, 不遗漏任何一个音符细节。

依托精湛的前沿技术, B-Line超低音系列缔造出无可匹敌的极致音质。每一丝音效, 都能直抵人心, 为听众编织一场沉浸式听觉盛宴, 带来难以忘怀的音乐体验。

s||e® 是斯贝克电子(嘉善)有限公司的注册商标。

所有其他商标为相关第三方所有, 斯贝克电子(嘉善)有限公司及其附属机构和产品并不隶属于这些商标所有人, 也不为其背书或赞助。

EASE® 是AFMG技术有限公司的注册商标, powerCON® 是Neutrik公司的注册商标。
本文件中的所有产品规格如有变更, 恕不另行通知。



s||e® AUDIOTECHNIK

SE Audiotechnik HQ
Neuenhofer Str. 42-44
42657 Solingen, Germany
Mail: info@se-audiotechnik.de
Web: www.se-audiotechnik.de

德国美高亚太发展中心
斯贝克电子(嘉善)有限公司
浙江省嘉善惠民街道开发区路8号
Hotline: +86 400 109 1122
Mail: sales@se-audiotechnik.com



官方网站



官方微信



官方抖音

se 2025/05 1000