



www.se-audiotechnik.com

用户手册



Designed in Germany 2013/ 12

s||)e AUDIOTECHNIK Asia & Pacific Sales Center
Hot line: 400 109 1122
Web: www.se-audiotechnik.com
E-mail: sales@se-audiotechnik.com

CV-LINE

CV-10i / CV-12i / CV-15i / CV-12i+

谢谢您的选择! s)ie AUDIOTECHNIK!

我们设计的这种产品多年来运行可靠, 因此, 我们对产品的质量保证是可靠的。高品质的产品, 其名称和多年的生产经验。

请花点时间仔细阅读这些说明, 因为我们希望您能享受新的 s)ie 产品迅速充分。

有关 s)ie 的信息, 请访问我们的。 www.se-audiotechnik.com。

引言

CV-10i 是一个双向全范围扬声器, 250 W RMS。
CV-12 ii 是一个双向全范围扬声器 375 W RMS。
CV-12 ii 是一个双向全范围扬声器 375 W RMS。

CV-12i+ 是一个双向全范围扬声器, 450 W RMS。
与 CV-12d 相比, 它具有更高的 SPL 和更好的声音再现性。

tBpce。所有的人都在为满足登山的各种需求而努力

型号名称			
CV-10i	CV-12i	CV-15i	CV-12i+
类型:			
10" 无源二分频全频音箱	12" 无源二分频全频音箱	15" 无源二分频全频音箱	12" 无源二分频全频音箱
频率范围 (-6 dB):			
60 Hz - 19 kHz	55 Hz-19 kHz	45 Hz - 19 kHz	50 Hz - 20 kHz
功率 (额定/峰值) (AES):			
250 W / 1000 W	375 W / 1500 W	450 W / 1800 W	450 W / 1600 W
灵敏度 (1 W / 1 m):			
95 dB	97 dB	98 dB	98 dB
最大声压级 (1 m):			
125 dB	129 dB	131 dB	130 dB
阻抗:			
8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
指向角度 (水平×垂直):			
90° × 60°, 号角可以旋转	90° × 60°, 号角可以旋转	90° × 60°, 号角可以旋转	80° × 50°, 号角可以旋转
低音单元:			
10" 铁氧体单元, 2.5" 音圈	12" 铁氧体单元, 3" 音圈	15" 铁氧体单元, 3" 音圈	12" 铁氧体单元, 3" 音圈
高音单元:			
1" 铁氧体压缩单元, 1.75" 音圈	1" 铁氧体压缩单元, 1.75" 音圈	1" 铁氧体单元, 1.75" 音圈	1" 铁氧体单元, 1.75" 音圈
滤波器:			
1.9KHz	1.7KHz	1.6KHz	1.8KHz
保护:			
高音保护	高音保护	高音保护	高音保护
输入接口:			
2 × Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU, pins +2 / -2 空接	2 × Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU, pins +2 / -2 空接	2 × Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU, pins +2 / -2 空接	2 × Neutrik NL-4 pins +1 / -1 input / THRU, pins +2 / -2 空接
吊挂系统:			
18个M8吊挂点	18个M8吊挂点	18个M8吊挂点	18个M8吊挂点
箱体材料/喷漆:			
15 mm 精选多层板 / 聚脲漆			
尺寸 (W × H × D):			
332 × 535 × 332 mm	386 × 620 × 386 mm	446 × 716 × 446 mm	386 × 620 × 386 mm
净重:			
13.5 kg	19.5 kg	25 kg	24 kg