


M-A6/M-A6L

中流砥“柱”无所不“能”

独一无二的三分频音柱系统



M-Line 音柱系统

精心配备

每一款**M-Line音柱系统**都是由SE Audiotechnik精心设计与精工制造的。其独特的功能设置和适配的组件,让您能够轻松玩转整个系统。配备集成DSP的功放面板操作便捷并提供个性化定制,确保帮您实现高速且顺畅的响应效果。M-Line音柱系统,能满足您的真实需求,令人爱不释手。



Bluetooth®

使用无线蓝牙Bluetooth® V5.0连接进行便捷的音频传输。
Profile:A2DP v 1.3.1,AVRCP v 1.6
A2DP codec:SBC,aptX,aptXHD

TWS

真无线立体声
通过集成的TWS蓝牙Bluetooth®选项连接两只M-A6或M-A6L,构建立体声系统。

LINE IN/OUT

使用XLR线缆,将音频信号连接到平衡的Line Input上,通过缓冲且平衡的Line Output来输出信号。

主音量/低音音量

使用主音量旋钮来控制整个音柱系统的音量,使用低音音量旋钮来调整低音的音量,以便精确调整您所需要的系统低频响应比例。

出色的性能

M-Line 音柱系统采用智能三分频设计,提供高语音清晰度的同时,带来平衡且强劲的音效-无论是低频还是高频。

音柱由4个0.5"钹磁单元的高音、12个3.5"铁氧体单元的中音和1个铁氧体单元的低音组成,为远场与近场提供完美的声覆盖。

简单/紧凑/模块化

M-A6&M-A6L音柱系统中的大师之作。

得益于便携的尺寸和独特的SE音色,如果您专注于小型演出和语言类的应用场景,同时又侧重产品极致的便携性,那么,M-A6&M-A6L的三分频系统将会成为您的完美选择。


是时候改变游戏规则了...



M-A6

低音	12"
频响范围 (-10dB) *	40Hz-20kHz
峰值声压级*	137dB
持续声压级*	124dB
总功率	1000W

*SPL/1m,半自由场,粉红,12dB 峰值因素,+10dBu 输入电平



M-A6L

低音	15"
频响范围 (-10dB) *	38Hz-20kHz
峰值声压级*	138dB
持续声压级*	125dB
总功率	1000W

*SPL/1m,半自由场,粉红,12dB 峰值因素,+10dBu 输入电平

动听 与SE Audiotechnik一同聆听!

卓越的音质来源于稳固的基础,但每个应用场景都有不同的需求,需要我们提供个性化的解决方案。

因此,我们为**M-Line音柱系统**配备了两款不同的低音音箱。

12"或15"低音音箱可供选择。

集成的D类功放,实现了重量最轻量化与功率最强劲的完美结合方式。同时,集成的信号处理(DSP)以其易于使用的优势,使得**M-A6&M-A6L**成为各种应用场景中的最值得信赖的伙伴。



AUDIOTECHNIK

s|||e® AUDIOTECHNIK

SE Audiotechnik HQ
Neuenhofer Strasse 42-45
42657 Solingen, Germany
Mail: info@se-audiotechnik.de
Web: www.se-audiotechnik.de

德国美高亚太发展中心
斯贝克电子(嘉善)有限公司
浙江省嘉善惠民街道开发区路8号
Hotline: +86 400 109 1122
Mail: sales@se-audiotechnik.com

此文件内所有产品规格书如有更改,恕不另行通知。



官方网站



官方微信